

# Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

## Chinese Wood Oil

Omarbetad 2023-09-05

Version 5

### AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

- 1.1 Produktidentifikation**
- |               |                     |
|---------------|---------------------|
| Handelsnamn   | Chinese Wood Oil    |
| Produktnummer | 117                 |
| UFI           | 4630-20FS-M00P-38QQ |
- 1.2 Relevanta identifierade användningar och användningsområden som inte rekommenderas.**
- Träimpregnering mot vatten.
- 1.3 Upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**
- |                        |                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tillverkare/leverantör | Leather Master Scandinavia<br>Klangfärgsgatan 16<br>426 52 Västra Frölunda<br>031-69 51 50<br>info@leathermaster.se<br>www.leathermaster.se |
| Telefon                | 031-69 51 50                                                                                                                                |
| E-post                 | info@leathermaster.se                                                                                                                       |
| Hemsida                | www.leathermaster.se                                                                                                                        |
- 1.4 Telefonnummer för nödsituationer**
- 112 begär Giftinformation  
i mindre akuta fall under kontorstid 010-456 67 00

### AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

- 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
- Klassificering (CLP(EG) nr 1272/2008)**  
Fara vid aspiration, farokategori 1: H304  
EUH066
- 2.2 Märkningsuppgifter**
- Faropiktogram**



**Signalord:** Fara

**Innehåller**

Lacknafta, tung avaromatiserad.

**Faroangivelser**

H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna

**Kompletterande faroangivelser**

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

**Skyddsangivelser**

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P260 Inandas inte dimma/ångor.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder.

P331 Framkalla INTE kräkning.

P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P405 Förvaras inlåst.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.

# Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

## Chinese Wood Oil

Omarbetad 2023-09-05

Version 5

### AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER (...)

Taktill varningsmärkning: Ja

Barnskyddande förslutning: Ja

#### 2.3 Andra faror

Produkten bedöms ej innehålla några ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som PBT- eller vPvB-ämnen.

Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av  $\geq 0,1\%$

Bränn eller vattendränk använda trasor p.g.a. självantändningsrisken.

Produktunderkategori: Lasyr, olja eller bets i tunt skikt för inomhus- och utomhusbruk

Tillämpliga gränsvärdet för flyktiga organiska föreningar: 700 g/l

Maximala halten av flyktiga organiska föreningar: 462 g/l

### AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

#### 3.2 Blandningar

| Ämne                                                  | CAS-nr<br>EG-nr<br>Reg-nr                                                            | Konc.<br>% | Faroklasser<br>& kategori-<br>koder           | Faroan-<br>givelser * | Anm. |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------|
| Lacknafta, tung<br>avaromatiserad.<br>Bensen $<0,1\%$ | 64742-48-9<br>918-481-9<br>01-2119457273-39                                          | 50 - 55    | Asp. Tox. 1                                   | H304<br>EUH066        | 1, 2 |
| 4-metylpentan-2-<br>onoxim                            | 105-44-2<br>203-298-2<br>01-2120789425-42                                            | $\leq 2$   | Acute Tox. 4<br>Skin Irrit. 2<br>Eye Irrit. 2 | H302<br>H315<br>H319  | 1    |
| 2-metyl-2,4-pentandiol<br>Index: 603-053-00-3         | 107-41-5<br>203-489-0<br>01-2119539582-35                                            | $\leq 0,1$ | Skin Irrit. 2<br>Eye Irrit. 2                 | H315<br>H319          | 1    |
| Tung Olja                                             | 8001-20-5<br>232-272-3<br>REACH reg-nr är<br>undantaget i enlighet med<br>bilaga V.7 | 5 - 10     | -                                             | -                     | -    |
| Linolja, rå                                           | 8001-26-1<br>232-278-6<br>REACH reg-nr är<br>undantaget i enlighet med<br>bilaga V.7 | ~40        | -                                             | -                     | -    |

\* För faroangivelsernas lydelse se under avsnitt 16.

Förklaring till Anm.

1. Ämnet klassificeras som hälso- eller miljöfarligt.

2. Ämnet har hygieniska gränsvärden

3. Ämnet uppfyller kriterierna för PBT enligt förordning (EG) nr 1207/2006, bilaga XIII

4. Ämnet uppfyller kriterierna för vPvB enligt förordning (EG) nr 1207/2006, bilaga XIII

Klassificeringen grundas på data från kemikalieleverantören samt <http://echa.europa.eu/> (Databaser)

# Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

## Chinese Wood Oil

Omarbetad 2023-09-05

Version 5

### AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

##### Allmän information

Ge aldrig vätska eller framkalla kräkning om personen är medvetslös.

Håll personen varm och lugn.

Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare.

##### Inandning

Flytta den skadade personen till frisk luft och håll denne varm och i stillhet i en position som underlättar andningen. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

##### Hudkontakt

Ta av förorenade kläder. Tvätta med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

##### Ögonkontakt

Håll ögonlock öppna och skölj med (ljummet) vatten i minst 5 minuter. Avlägsna ev. kontaktlinser. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

##### Förtäring

Framkalla ej kräkning under några omständigheter. Omedelbart till läkare.

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

##### Inandning:

Långvarig och ofta upprepad inandning av koncentrerad produkt kan ge upphov till trötthet, yrsel, huvudvärk och illamående. Höga halter kan ge medvetslöshet.

##### Hudkontakt:

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Kan orsaka hudsensibilisering eller allergiska reaktioner hos känsliga individer.

##### Ögonkontakt:

Kan vara svagt irriterande vid ögonkontakt. (Rodnad, sveda)

##### Förtäring:

Kan orsaka illamående, magsmärtor, kräkningar, huvudvärk och yrsel. Kemisk lunginflammation kan tillkomma efter några timmar till ett dygn, om ämnet vid förtäring eller kräkning dragits ner i luftvägarna.

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt. Risk för aspiration.

### AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

#### 5.1 Släckmedel

Pulver, skum eller koldioxid (CO<sub>2</sub>).

Använd EJ stark vattenstråle, det kan sprida branden.

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan hälsoskadliga gaser bildas. Undvik inandning av brandgaser.

Risk för självantändning. Vid uppvärmning bildas brännbara ångor som kan bilda explosiv gasblandning med luft.

#### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd självförsörjande andningsapparat för brandbekämpning samt skyddsdräkt.

##### Övrigt

Behållare i närheten av brand kyla med vatten och flyttas från brand om detta är riskfritt.

Produkten kan självantända i kontakt med textilier eller cellulosa.

# Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

## Chinese Wood Oil

Omarbetad 2023-09-05

Version 5

### AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

#### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd personlig skyddsutrustning.

Sörj för god ventilation.

#### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Hindra produkten från att spolask ut i ytvatten eller avloppssystem.

#### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Återanvänd om möjligt utspild produkt. Mindre mängder kan torkas upp med papper eller textil. Dränk i vatten. Större spill sugas upp med icke brännbart absorberande material. Spill samlas upp och dränks i vatten. Destruera enligt regelverk från lokala myndigheter.

#### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 7 gällande hantering.

Se personlig skyddsutrustning avsnitt 8.

Uppsamlad spill placeras i tillsluten behållare och hanteras som avfall enligt avsnitt 13.

### AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

#### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

Ät, drick eller rök inte vid hantering av produkten.

Sörj för god ventilation.

#### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet.

Förvaras i originalbehållaren, väl tillsluten i välventilerat utrymme

Förvaras åtskilt från antändningskällor.

Produkten kan självantända i kontakt med textilier eller cellulosa.

#### 7.3 Specifik slutanvändning

-

### AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

#### 8.1 Kontrollparametrar:

Sörj för god ventilation.

Ögonspolningsanordning och nöddusch ska finnas tillgängligt.

**Ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden (AFS 2018:1/2020:6)**

| Ämne                   | Cas-nr   | NGV                   | KGV                   | Anm. |
|------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|------|
| Lacknafta              | -        | 50 ppm                | 100 ppm               | H, V |
| <2% Aromater           | -        | 300 mg/m <sup>3</sup> | 600 mg/m <sup>3</sup> |      |
| 2-metyl-2,4-pentandiol | 107-41-5 | -                     | 25 ppm                | -    |
|                        |          | -                     | 120 mg/m <sup>3</sup> |      |

#### Förklaring av anmärkning

H = Ämnet kan lätt upptas genom huden.

V = Vägledande kortidsgränsvärde

# Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

## Chinese Wood Oil

Omarbetad 2023-09-05

Version 5

### AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD (...)

#### DNEL

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2-metyl-2,4-pentandiol (107-41-5)</b> | <p>Långtidsexponering – Arbetstagare<br/>Systematiska effekter, inhalation: 44,4 mg/m<sup>3</sup><br/>Långtidsexponering – Arbetstagare<br/>Lokala effekter, inhalation: 49 mg/m<sup>3</sup><br/>Korttidsexponering – Arbetstagare<br/>Lokala effekter, inhalation: 98 mg/m<sup>3</sup><br/>Långtidsexponering – Arbetstagare<br/>Systematiska effekter, dermalt: 42 mg/kg bw/d<br/>Långtidsexponering – Konsumenter<br/>Systematiska effekter, inhalation: 7,8<br/>Långtidsexponering – Konsumenter<br/>Lokala effekter, inhalation: 25 mg/m<sup>3</sup><br/>Korttidsexponering – Konsumenter<br/>Lokala effekter, inhalation: 49 mg/m<sup>3</sup><br/>Långtidsexponering. Konsumenter<br/>Systematiska effekter, dermalt: 15 mg/kg bw/d<br/>Långtidsexponering. Konsumenter<br/>Systematiska effekter, oralt: 1,5 mg/kg bw/d</p> |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### PNEC

|                                          |                |                     |
|------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>2-metyl-2,4-pentandiol (107-41-5)</b> | 0,429 mg/l     | Sötvatten           |
| <b>2-metyl-2,4-pentandiol (107-41-5)</b> | 43 µg/l        | Saltvatten          |
| <b>2-metyl-2,4-pentandiol (107-41-5)</b> | 20 mg/l        | Reningsanläggning   |
| <b>2-metyl-2,4-pentandiol (107-41-5)</b> | 1,59 mg/kg dw  | Sediment sötvatten  |
| <b>2-metyl-2,4-pentandiol (107-41-5)</b> | 0,159 mg/kg dw | Sediment saltvatten |
| <b>2-metyl-2,4-pentandiol (107-41-5)</b> | 66 mg/kg dw    | Jord                |

#### 8.2 Begränsning av exponeringen:

##### Allmänna hygieniska skyddsåtgärder

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

Tvätta händerna innan du röker eller äter efter hantering av produkt.

##### Personlig skyddsutrustning:

Rådgör alltid med en kompetent leverantör vid val av personlig skyddsutrustning.

##### Andningsskydd

Använd andningsskydd om produkten hanteras i trånga utrymmen. Filtertyp: A(brun)

##### Handskydd

Skyddshandskar skall användas vid risk för direktkontakt eller stänk. Använd skyddshandskar av nitrilgummi, genombrottstid: >480 minuter, tjocklek: ≥0,38 mm, permeation: nivå 6.

Vid val av handskar måste flera parametrar tas hänsyn till, användningsområde, hanteringstid, genombrottstid, etc.

##### Ögonskydd

Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddsglasögon användas.

##### Kroppsskydd

Använd lämpliga kläder för att förhindra möjlig hudkontakt

# Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

## Chinese Wood Oil

Omarbetad 2023-09-05

Version 5

### AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                             |                                                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd:                                      | Lättflytande vätska                                  |
| Färg:                                                       | Ljusgul                                              |
| Lukt:                                                       | Alifatisk                                            |
| Smältpunkt/frys punkt (°C)                                  | - / ≤20 °C                                           |
| Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall (°C) | 160 - 245 °C                                         |
| Brandfarlighet (°C)                                         | Produkten är inte brandfarlig                        |
| Nedre och övre explosionsgräns                              | 0,6 vol% / 7 vol%                                    |
| Flampunkt (°C)                                              | >60 °C                                               |
| Självantändningstemperatur (°C)                             | >200 °C                                              |
| Sönderdelningstemperatur                                    | Ej tillgänglig                                       |
| pH-värde                                                    | Ej tillgänglig                                       |
| Kinematisk viskositet                                       | <20 mm <sup>2</sup> /s @ 40 °C                       |
| Löslighet                                                   | Löslig i organiska lösningsmedel<br>Olöslig i vatten |
| delningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)            | >3                                                   |
| Ångtryck                                                    | <1 hPa @ 20 °C                                       |
| Densitet och/eller relativ densitet                         | 830 - 870 kg/cm <sup>3</sup> @ 20 °C                 |
| Relativ ångdensitet                                         | Ej tillgänglig                                       |
| Partikelegenskaper                                          | Ej tillgänglig                                       |

#### 9.2 Annan information

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Explosiva egenskaper                                      | Ej explosiv   |
| Oxiderande egenskaper                                     | Ej oxiderande |
| Avdunstningshastighet                                     | 0,04          |
| Tillämpliga gränsvärdet för flyktiga organiska föreningar | 700 g/l       |
| Maximala halten av flyktiga organiska föreningar          | 462 g/l       |

### AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

#### 10.1 Reaktivitet

Produkten är stabil vid rekommenderad hantering och användning.

#### 10.2 Kemisk stabilitet

Risk för självantändning i kontakt med textilier etc. Använda textilier skall blötläggas.

#### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

#### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Inga uppgifter tillgängliga.

#### 10.5 Oförenliga material

Starka oxidationsmedel

#### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter förväntas inte bildas vid normal hantering.

# Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

## Chinese Wood Oil

Omarbetad 2023-09-05

Version 5

### AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

#### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Se avsnitt 4. (De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda)

##### Irriterande/frätande egenskaper

Ej klassificerad som irriterande/frätande enligt CLP.

##### Akut toxicitet

Ej klassificerad som akut toxisk enligt CLP.

##### Toxikologiska data

Uppgifter på denna beredning finns ej tillgängliga.

##### Toxikologiska data avseende relevanta ingående ämnen:

|                                                         |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nafta, vätebehandlad tung</b><br><b>(64742-48-9)</b> | LD <sub>50</sub> Oral råtta: >2000 mg/kg<br>LD <sub>50</sub> Dermal kanin: >2000 mg/kg<br>LC <sub>50</sub> Inhalation råtta 4h: >5000 mg/m <sup>3</sup> |
| <b>2-metyl-2,4-pentandiol</b><br><b>(107-41-5)</b>      | LD <sub>50</sub> Oral råtta: >5000 mg/kg OECD 420<br>LD <sub>50</sub> Dermal råtta: >5000 mg/kg OECD 402                                                |

##### Specifik organtoxicitet (STOT): enstaka och upprepad exponering

Inga kända.

##### Sannolika exponeringsvägar

Exponering av hud/ögon, inandning, (förtäring).

##### Allergiframkallande egenskaper

Denna produkt är inte klassificerad som allergiframkallande vid inandning eller hudkontakt.

##### CMR (Cancerogena, Mutagena och Reproduktionsstörande ämnen)

Denna produkt är inte klassificerad som cancerogen, mutagen eller reproduktionsstörande.

##### Fara för aspiration

Ja, förtäring av produkten kan leda till aspiration med kemisk lunginflammation som följd.

#### 11.2 Information om andra faror

Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av  $\geq 0,1\%$

### AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig.

Förhindra okontrollerat utsläpp till dagvatten och avloppsnät.

#### 12.1 Toxicitet

Uppgifter på denna beredning finns ej tillgängliga.

##### Toxicitet avseende relevanta ingående ämnen:

|                                                         |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nafta, vätebehandlad tung</b><br><b>(64742-48-9)</b> | LC <sub>50</sub> Fisk 96h: >1000 mg/l<br>EC <sub>50</sub> Alger 72h: >1000 mg/l<br>EC <sub>50</sub> Daphnia 48h: >1000 mg/l  |
| <b>2-metyl-2,4-pentandiol</b><br><b>(107-41-5)</b>      | LC <sub>50</sub> Fisk 96h: 10700 mg/l Art: Pimephales promelas<br>EC <sub>50</sub> Daphnia 48h: 3200 mg/l Art: Daphnia magna |

# Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

## Chinese Wood Oil

Omarbetad 2023-09-05

Version 5

### AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION (...)

- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet**  
Ej biologiskt lättnedbrytbart.
- 12.3 Bioackumuleringsförmåga**  
Bioackumulerande effekt kan inte uteslutas.
- 12.4 Rörlighet i jord**  
Ingen tillgängliga data.
- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**  
Produkten bedöms ej innehålla några ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som PBT- eller vPvB-ämnen.
- 12.6 Hormonstörande egenskaper**  
Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av  $\geq 0,1\%$
- 12.7 Andra skadliga effekter**  
Förväntas inte ge skadliga långtidseffekter på vattenorganismer.

### AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:**  
Produkten eller dess produktrester är klassificerade som farligt avfall enligt Avfallsförordning (SFS 2020:614).  
Undvik att släppa ut rester av produkten i avlopp eller vattendrag.
- Föreslagna EWC-koder:** Beror på verksamhetsområde och användning, t. ex:  
03 02 05\* Andra träskyddsmedel som innehåller farliga ämnen.
- Förpackning**  
Tömd och väl rengjord förpackning kan lämnas till materialåtervinning.

### AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

- Produkten är inte klassificerad som farligt gods enligt gällande transportlagstiftning (ADR/RID, DGR och IMDG-koden).
- 14.1 UN-nummer eller id-nummer**  
-
- 14.2 Officiell transportbenämning**  
-
- 14.3 Faroklass för transport**  
-
- 14.4 Förpackningsgrupp**  
-
- 14.5 Miljöfaror**  
Marine pollutant :No
- 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder**  
-
- 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**  
-  
LQ  
-  
Tunnelrestriktionskod  
-

# Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

## Chinese Wood Oil

Omarbetad 2023-09-05

Version 5

### AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

Klassificering i enlighet med CLP(EG) nr 1272/2008. AFS 2011:19 med tillhörande ändringsföreskrifter, AFS 2018:1 med tillhörande ändringsföreskrifter. Avfallsförordningen (SFS 2020:614).

**(EU) REACH Annex XVII**

Inga listade.

**(EU) Kandidatförteckning över SVHC-ämnena för godkännande**

Inga listade.

**(EU) REACH Annex XIV**

Inga listade.

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Ingen tillgänglig information.

### AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

**Faroangivelsernas lydelse under avsnitt 3**

H302 Skadligt vid förtäring.

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

**Källor**

Datablad från tillverkare. CLP-förordningen.

[www.kemi.se](http://www.kemi.se) (Databaser), (AFS 2018:1/2020:6), <http://echa.europa.eu/> (Databaser)

Användaren av denna produkt måste avgöra om informationen i detta säkerhetsdatablad är tillräcklig för det användningsområde som produkten ska brukas inom.

**Version 5: 2023-09-05**

Detta säkerhetsdatablad har upprättats i enlighet med REACH-förordningen 1907/2006/EG bilaga II (EG/2020/878)

**Ändringar i denna version:** Ny formulering (avsnitt 3.2).

**Tidigare versioner**

Version 1: 2018-07-02

Version 2: 2019-09-30

Version 3: 2021-06-18

Version 4: 2022-03-02

# Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

## Chinese Wood Oil

Omarbetad 2023-09-05

Version 5

### AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION (...)

#### Förklaring till förkortningar

ADR: Bestämmelser för transport av gods på väg.

BCF: Bio Concentration Factor (mått på bioackumulerbarheten hos ett ämne).

CAS-nr Chemical Abstracts Service number

DNEL: Derived No Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

EC<sub>50</sub>: Effect Concentration

EG-nr: Ett ämnes nummer i EINECS, ELINCS eller i No-Longer Polymers List.

HGV: Hygieniskt gränsvärde (högsta godtagbara genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften).

ID-nr: Identifieringsnummer i Klassificerings - och märkningsregistret i CLP (art 42)

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code. Bestämmelser för farligt gods till sjöss.

Koc Fördelningskonstanten mellan vatten och organiskt kol.

IC<sub>50</sub>: Median Inhibition Concentration

LC<sub>50</sub>: Lethal Concentration

LD<sub>50</sub>: Lethal Dose

Log pow: Mått för ett ämnes bioackumulerbarhet.

NOEC: No Observed Effect Concentration

PBT-ämne: Persistent, Bio accumulative and Toxic substances.

FTI: Registret för produktansvar och återvinningssystem för förpackningar.

vPvB-ämne: Very persistent and Very Bio accumulative substances.