

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Wood Wax Oil

Omarbetad: 2026-04-08

Version 5

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

- 1.1 Produktidentifikation**
- | | |
|----------------------|---------------------|
| Handelsnamn | Wood Wax Oil |
| Produktnummer | 259 |
| UFI | 4Q30-30M5-F00N-2A73 |
- 1.2 Namnet på ämnet/blandningen. Relevanta identifierade användningar och användningsområden som inte rekommenderas.**
- | | |
|-------------------|---------|
| Användning | Träolja |
|-------------------|---------|
- 1.3 Upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**
- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Tillverkare/leverantör | Leather Master Scandinavia |
| | Klangfärgsgatan 16 |
| | 426 52 Västra Frölunda |
| Telefon | 031-69 51 50 |
| E-post | info@leathermaster.se |
| Hemsida | www.leathermaster.se |
- 1.4 Telefonnummer för nödsituationer**
- 112 begär Giftinformation
i mindre akuta fall under kontorstid 010-456 67 00

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

- 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:**
- Klassificering (CLP(EG) nr 1272/2008)**
EUH066
- 2.2 Märkningsuppgifter:**
- Faropiktogram**
Inget
- Signalord: -**
- Innehåller**
-
- Faroangivelser**
Inga
- Kompletterande faroinformation**
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- Skyddsangivelser**
Inga
- Taktil varningsmärkning:** Nej
- Barnskyddande förslutning:** Nej
- 2.3 Andra faror**
- Produkten bedöms ej innehålla några ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som PBT- eller vPvB-ämnen.
Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av $\geq 0,1$ %
- Klassificeringskommentarer**
Produkten är ej klassificerad som H304 pga sin höga viskositet

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Wood Wax Oil

Omarbetad: 2026-04-08

Version 5

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

Ämne	CAS-nr EG-nr Reg-nr	Konc. %	Faroklasser & kategori- koder	Faroan- givelser *	Anm.
Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska <2 % aromater, (Bensen <0,1 %) ^{HGV}	- 918-481-9 01-2119457273-39	50 - 60	Asp Tox 1	H304 EUH066	1
2-etylhexan-1-ol ** ^{HGV}	104-76-7 203-234-3 01-2119487289-20	<0,1	Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Acute Tox. 4 STOT SE 3	H315 H319 H332 H335	1, 2
Dipropylenglykolmonometyleter ^{HGV}	34590-94-8 252-104-2 01-2119450011-60	<0,1	-	-	2

* För faroangivelsernas lydelse se under avsnitt 16.

Ämne	** Särskilda koncentrationsgränser och uppskattad akut toxicitet (ATE):
2-etylhexan-1-ol (104-76-7)	ATE Inhalation (damm/dimma): 1,5 mg/l

Förklaring till Anm.

1. Ämnet klassificeras som hälso- eller miljöfarligt.
2. Ämnet har hygieniska gränsvärden
3. Ämnet uppfyller kriterierna för PBT enligt förordning (EG) nr 1207/2006, bilaga XIII
4. Ämnet uppfyller kriterierna för vPvB enligt förordning (EG) nr 1207/2006, bilaga XIII

Klassificeringen grundas på data från kemikalieleverantören samt
<http://echa.europa.eu/> (Databaser)

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

Allmän information

Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare.

Inandning

Frisk luft och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Hudkontakt

Ta av förorenade kläder. Tvätta med tvål och vatten och skölj huden noggrant. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Ögonkontakt

Håll ögonlock öppna och skölj med (ljummet) vatten i flera minuter. Avlägsna ev. kontaktlinser. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring

Skölj munnen med vatten. Drick genast ett par glas vatten. Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare.

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Wood Wax Oil

Omarbetad: 2026-04-08

Version 5

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

Inandning:	Inandning av höga koncentrationer eller ofta förekommande inandning av även små mängder organiska lösningsmedel kan medföra skador på bl.a. njurar, lever eller centrala nervsystemet
Hudkontakt:	Kan vara irriterande vid hudkontakt. Avfettande effekt. (Rodnad, sveda, hudsprickor, eksem). Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Ögonkontakt:	Kan vara irriterande vid ögonkontakt. (Rodnad, sveda)
Förtäring:	Förtäring kan ge illamående och kräkningar. Kemisk lunginflammation kan uppstå om kräkningar resulterar i att lösningsmedel kommer ner i lungorna.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Skum, koldioxid eller torrt pulver.

Olämpliga släckmedel: Får ej släckas med vatten med högt tryck

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan hälsoskadliga gaser bildas. Undvik inandning av brandgaser.

Avger brännbara ångor som kan bilda explosiv blandning med luft.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd självförsörjande andningsapparat för brandbekämpning samt skyddsdräkt.

Övrigt

Behållare i närheten av brand kyls med vatten och flyttas från brand om detta är riskfritt.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Inandas ej ångor och undvik kontakt med hud och ögon.

Håll obehöriga och oskyddade personer på säkert avstånd.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Hindra produkten från att rinna ut i vattendrag, avloppssystem eller på mark.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Återanvänd om möjligt utspild produkt. Mindre mängder kan torkas upp med trasa. Större spill sugas upp med absorberande material t.ex. sand, universalbindemedel. Spola sedan rent med vatten.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 7 gällande hantering.

Se personlig skyddsutrustning avsnitt 8.

Uppsamlat spill placeras i tillsluten behållare och hanteras som avfall enligt avsnitt 13.

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Wood Wax Oil

Omarbetad: 2026-04-08

Version 5

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

Sörj för god ventilation.

Använd skyddsutrustning.

Ät, drick eller rök inte vid hantering av produkten.

Tvätta händerna efter användning av produkten.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvara behållaren väl tillsluten på en sval och väl ventilerad plats.

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

7.3 Specifik slutanvändning

-

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar:

Sörj för god ventilation.

Ingående ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden (AFS 2023:14)

Ämne	Cas-nr	NGV	KGV	Anm.
2-Etylhexanol	104-76-7	1 ppm 5,4 mg/m ³	-	23
Dipropylenglykolmonometyleter	34590-94-8	50 ppm 300 mg/m ³	75 ppm 450 mg/m ³	H, V, 23

Förklaring anmärkningar:

V = Vägledande korttidsgränsvärde

H = Ämnet kan lätt upptas genom huden.

23 = Ämnet har ett indikativt EU-gränsvärde.

DNEL

Kolväten, C10-C13, N-Alkaner, Isoalkaner, Cykliska, <2% Aromatiska (918-481-9)	Långtidsexponering – Konsument Systematiska effekter, Inhalation 900 mg/m ³ Långtidsexponering – Arbetstagare Systematiska effekter, Dermal: 300 mg/kg Långtidsexponering – Arbetstagare Systematiska effekter, Inhalation: 1500 mg/m ³ Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, Oralt : 300 mg/kg Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, Dermal : 300 mg/kg
--	---

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Wood Wax Oil

Omarbetad: 2026-04-08

Version 5

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

2-etylhexan-1-ol (104-76-7)	Långtidsexponering – Arbetstagare Systematiska effekter, inandning: 12,8 mg/m³ Långtidsexponering – Arbetstagare Lokala effekter, Inandning: 53,2 mg/m³ Korttidsexponering – Arbetstagare Lokala effekter, Inandning: 53,2 mg/m³ Långtidsexponering – Arbetstagare Systematiska effekter, Dermal: 23 mg/kg Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, inandning: 12,3mg/m³ Långtidsexponering – Konsumenter Lokala effekter, Inandning: 26,6 mg/m³ Korttidsexponering – Konsumenter Lokala effekter, Inandning: 26,6 mg/m³ Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, Dermal: 11,4 mg/kg Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, Oral: 1,1 mg/kg
Dipropenglykolmetyleter (34590-94-8)	Långtidsexponering - Arbetstagare Systematiska effekter, dermalt: 283 mg/kg Långtidsexponering - Arbetstagare Systematiska effekter, inhalation: 308 mg/m³ Långtidsexponering - Konsumenter Systematiska effekter, dermalt: 121 mg/kg Långtidsexponering - Konsumenter Systematiska effekter, inhalation: 37,2 mg/m³ Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, oralt: 36 mg/kg

PNEC

2-etylhexan-1-ol (104-76-7)	17 µg/l	Sötvatten
2-etylhexan-1-ol (104-76-7)	170 µg/l	Successiv frisättning
2-etylhexan-1-ol (104-76-7)	1,7 µg/l	Saltvatten
2-etylhexan-1-ol (104-76-7)	10 mg/l	Avloppsreningsverk
2-etylhexan-1-ol (104-76-7)	284 µg/l	Sediment (Sötvatten)
2-etylhexan-1-ol (104-76-7)	28,4 µg/l	Sediment (Saltvatten)
2-etylhexan-1-ol (104-76-7)	47 mg/kg	Jord
2-etylhexan-1-ol (104-76-7)	55 mg/kg	Oral (sekundär förgiftning)
Dipropenglykolmetyleter (34590-94-8)	19 mg/l	Sötvatten
Dipropenglykolmetyleter (34590-94-8)	1,9 mg/l	Saltvatten
Dipropenglykolmetyleter (34590-94-8)	70,2 mg/kg	Sediment (Sötvatten)
Dipropenglykolmetyleter (34590-94-8)	7,02 mg/kg	Sediment (Saltvatten)
Dipropenglykolmetyleter (34590-94-8)	2,74 mg/kg	Jord
Dipropenglykolmetyleter (34590-94-8)	190 mg/l	Successiv frisättning
Dipropenglykolmetyleter (34590-94-8)	4168 mg/l	Avloppsreningsverk

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Wood Wax Oil

Omarbetad: 2026-04-08

Version 5

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

8.2 Begränsning av exponeringen:

Allmänna hygieniska skyddsåtgärder

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

Tvätta händer innan raster och vid arbetets slut.

Personlig skyddsutrustning:

Rådgör alltid med en kompetent leverantör vid val av personlig skyddsutrustning.

Andningsskydd

Vid otillräcklig ventilation eller om koncentrationen överstiger de arbetsplatsrelaterade gränsvärdena måste andningsskydd anpassade för ändamålet användas. Gasmask med filter typ A (brun) eller dammfilter IIb (P2) kan behövas.

Handskydd

Använd skyddshandskar.

Vid val av handskar måste flera parametrar tas hänsyn till, användningsområde, hanteringstid, genombrottstid, etc.

Ögonskydd

Ögonskydd enligt standard EN166 bör användas vid risk för direktkontakt.

Kroppsskydd

Använd kemikalieresistent skyddskläder.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd	Vätska/olja
Färg	Gulaktig
Lukt	Oljig
Smältpunkt/frys punkt (°C)	Ej tillgängligt
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall (°C)	Ej tillgängligt
Brandfarlighet (°C)	Ej tillgängligt
Nedre och övre explosionsgräns	Ej tillgängligt
Flampunkt (°C)	>60
Självantändningstemperatur (°C)	Ej tillgängligt
Sönderdelningstemperatur	Ej tillgängligt
pH-värde	Ej tillgängligt
Kinematisk viskositet	> 20,5 mm²/s
Löslighet	Ej lös i vatten
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	Ej tillgängligt
Ångtryck	Ej tillgängligt
Densitet och/eller relativ densitet	0,9 kg/dm³
Relativ ångdensitet	Ej tillgängligt
Partikelegenskaper	Ej relevant. Produkten är en vätska.

9.2 Annan information

Ingen ytterligare information tillgänglig.

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Wood Wax Oil

Omarbetad: 2026-04-08

Version 5

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Produkten är stabil vid rekommenderad lagring och användning.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil vid rekommenderad lagring och användning.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända vid rekommenderad lagring och användning.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik uppvärmning, gnistor och öppna lågor.

10.5 Oförenliga material

Starka oxidationsmedel samt starka syror.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga kända.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Se avsnitt 4. (De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda)

Irriterande/frätande egenskaper

Ej klassificerad som irriterande/frätande enligt CLP.

Akut toxicitet

Ej klassificerad som akut toxisk enligt CLP.

Toxikologiska data

Uppgifter på denna beredning finns ej tillgängliga.

Toxikologiska data avseende relevanta ingående ämnen:

Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska <2 % aromater (918-481-9)	LD ₅₀ Dermal Kanin: >5000 mg/kg LC ₅₀ Inhalation 4h Råtta: >4,951 mg/l
2-etylhexan-1-ol (104-76-7)	LD ₅₀ Dermal Kanin 4h: >2000 mg/kg LC ₅₀ Inhalation Råtta 4h: 11 mg/l LD ₅₀ Oral Råtta 24h: 2047 mg/kg
Dipropenglykolmetyleter (34590-94-8)	LD ₅₀ Dermal Kanin 24: >19000 mg/kg LD ₅₀ Oral Råtta 24h: 5130 mg/kg LC ₅₀ Inhalation Råtta 7h: >1.667 mg/l

Specifik organtoxicitet (STOT): enstaka och upprepad exponering

Inga kända.

Sannolika exponeringsvägar

Exponering av hud/ögon, inandning, (förtäring).

Allergiframkallande egenskaper

Denna produkt är inte klassificerad som allergiframkallande vid inandning eller hudkontakt.

CMR (Cancerogena, Mutagena och Reproduktionsstörande ämnen)

Denna produkt är inte klassificerad som cancerogen, mutagen eller reproduktionsstörande.

Fara för aspiration

Innehåller ett ämne som är klassificerat med H304 men på grund av produktens höga viskositet så klassificeras den inte som H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

11.2 Information om andra faror

Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av $\geq 0,1$ %

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Wood Wax Oil

Omarbetad: 2026-04-08

Version 5

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig.

12.1 Toxicitet

Uppgifter på denna beredning finns ej tillgängliga.

Toxikologiska data avseende relevanta ingående ämnen:

Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska <2 % aromater (918-481-9)	LL ₀ Fisk 96h: 1000 mg/l Art: Oncorhynchus mykiss EL ₀ Alger 72h: 1000 mg/l Art: Pseudokirchneriella subcapitata EL ₀ Daphnia 72h: 1000 mg/l
2-etylhexan-1-ol (104-76-7)	LC ₅₀ Fisk 96h: 17.1 mg/l Art: Leuciscus idus ErC ₅₀ Alger 72h: 11,5 mg/l EC ₅₀ Alger 48h: 39 mg/l
Dipropenglykolmetyleter (34590-94-8)	LC ₅₀ Fisk 96h: >1000 mg/l Art: Poecilia reticulata LC ₅₀ Fisk 96h: >150 mg/l LC ₅₀ Fisk 96h: >10000 mg/l Art: Pimephales promelas EC ₅₀ Alger 96h: 969 mg/l Art: Pseudokirchneriella subcapitata LC ₅₀ Daphnia 48h: 5000 mg/l EC ₅₀ Daphnia 48h: >1919 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen information tillgänglig

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen information tillgänglig

12.4 Rörlighet i jord

Ingen information tillgänglig

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten bedöms ej innehålla några ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som PBT- eller vPvB-ämnen.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av $\geq 0,1$ %

12.7 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

Produkten eller dess produktrester är ej klassificerade som farligt avfall enligt

Avfallsförordning (SFS 2020:614).

Undvik att släppa ut rester av produkten i avlopp eller vattendrag.

Föreslagna EWC-koder: Beror på verksamhetsområde och användning, t. ex:

08 01 12 Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11

Förpackning

Väl tömda och rengjorda förpackningar kan lämnas till materialåtervinning.

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Wood Wax Oil

Omarbetad: 2026-04-08

Version 5

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Produkten är inte klassificerad som farligt gods enligt gällande transportlagstiftning (ADR/RID, IATA-DGR och IMDG-koden).

14.1 UN-nummer eller id-nummer

-

14.2 Officiell transportbenämning

-

14.3 Faroklass för transport

-

14.4 Förpackningsgrupp

-

14.5 Miljöfaror

Marine pollutant: Nej

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

-

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

-

LQ

-

Tunnelrestriktionskod

-

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Klassificering i enlighet med CLP(EG) nr 1272/2008. AFS 2023:1, AFS 2023:10, AFS 2023:14. Avfallsförordningen (SFS 2020:614).

(EU) REACH Annex XVII

Inga listade.

(EU) Kandidatförteckning över SVHC-ämnena för godkännande

Inga listade.

(EU) REACH Annex XIV

Inga listade.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen utförd.

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Wood Wax Oil

Omarbetad: 2026-04-08

Version 5

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Faroangivelsernas lydelse under avsnitt 3

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H315 Irriterar huden

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

H332 Skadligt vid inandning

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Källor

Datablad från tillverkare. CLP-förordningen.

www.kemi.se (Databaser), (AFS 2023:14), <http://echa.europa.eu/> (Databaser)

Användaren av denna produkt måste avgöra om informationen i detta säkerhetsdatablad är tillräcklig för det användningsområde som produkten ska brukas inom.

Version 5: 2026-04-08

Detta säkerhetsdatablad har upprättats i enlighet med REACH-förordningen 1907/2006/EG bilaga II (EG/2020/878)

Tidigare versioner

Version 1: 2017-07-03

Version 2: 2018-07-30

Version 3: 2020-06-04

Version 4: 2023-04-05

Förklaring till förkortningar

ADR: Bestämmelser för transport av gods på väg.

BCF: Bio Concentration Factor (mått på bioackumulerbarheten hos ett ämne).

CAS-nr: Chemical Abstracts Service number

DNEL: Derived No Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

EC₅₀: Effect Concentration

EG-nr: Ett ämnes nummer i EINECS, ELINCS eller i No-Longer Polymers List.

HGV: Hygieniskt gränsvärde (högsta godtagbara genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften).

ID-nr: Identifieringsnummer i Klassificerings - och märkningsregistret i CLP (art 42)

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code. Bestämmelser för farligt gods till sjöss.

Koc: Fördelningskonstanten mellan vatten och organiskt kol.

IC₅₀: Median Inhibition Concentration

LC₅₀: Lethal Concentration

LD₅₀: Lethal Dose

Log pow: Mått för ett ämnes bioackumulerbarhet.

N1OEC: No Observed Effect Concentration

PBT-ämne: Persistent, Bio accumulative and Toxic substances.

vPvB-ämne: Very persistent and Very Bio accumulative substances.