

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Furniture Oil

Omarbetad 2026-04-08

Version 6

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktidentifikation

Handelsnamn Furniture Oil
 Artikelnummer 152
 UFI 0110-E06U-Y009-JR53

1.2 Namnet på ämnet/blandningen. Relevanta identifierade användningar och användningsområden som inte rekommenderas.

Användning Träolja för behandling av köksbänkar och bord

1.3 Upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare/leverantör

Leather Master Scandinavia
 Klangfärgsgatan 16
 426 52 Västra Frölunda
 031-69 51 50
 info@leathermaster.se
 www.leathermaster.se

Telefon

E-post

Hemsida

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 begär Giftinformation
 i mindre akuta fall under kontorstid 010-456 67 00

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:

Klassificering (CLP(EG) nr 1272/2008)

Denna produkt är ej klassificerad som farlig enligt CLP.
 EUH066

2.2 Märkningsuppgifter:

Faropiktogram

Inget

Signalord: -

Innehåller

-

Faroangivelser

Inga

Skyddsangivelser

Inga

Komletterande faroinformation

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Taktil varningsmärkning: Nej

Barnskyddande förslutning: Nej

2.3 Andra faror

Innehåller torkande oljor. Risk för självantändning av indränkta trasor, trassel etc. Använda trasor mm ska läggas i vatten eller eldas upp.

Produkten bedöms ej innehålla ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som PBT- eller vPvB-ämnen.

Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av $\geq 0,1\%$

Klassificeringskommentarer

Produkten är ej klassificerad som H304 pga sin höga viskositet

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Furniture Oil

Omarbetad 2026-04-08

Version 6

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

Ämne	CAS-nr EG-nr Reg-nr	Konc. %	Faroklasser & kategori- koder	Faroan- givelser *	Anm
Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater ^{HGV}	- 918-481-9 01-2119457273-39	40 - 60	Asp. Tox. 1	H304 EUH066	1, 2
2-etylhexan-1-ol ^{HGV}	104-76-7 203-234-3 01-2119487289-20	<0,1	Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Acute Tox. 4 STOT SE 3	H315 H319 H332 H335	1, 2
(2-metoximetyloxi)propanol ^{HGV}	34590-94-8 252-104-2 01-2119450011-60	<0,1	-	-	2

* För faroangivelsernas lydelse se under avsnitt 16.

Ämne	** Särskilda koncentrationsgränser och uppskattad akut toxicitet (ATE):
2-etylhexan-1-ol (104-76-7)	ATE Inhalation (damm/dimma): 1,5 mg/l

Förklaring till Anm.

1. Ämnet klassificeras som hälso- eller miljöfarligt.
 2. Ämnet har hygieniska gränsvärden
 3. Ämnet uppfyller kriterierna för PBT enligt förordning (EG) nr 1207/2006, bilaga XIII
 4. Ämnet uppfyller kriterierna för vPvB enligt förordning (EG) nr 1207/2006, bilaga XIII
- Klassificeringen grundas på data från kemikalieleverantören samt <http://echa.europa.eu/> (Databaser)

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

Allmän information

Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare.

Inandning

Frisk luft och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Hudkontakt

Ta av förorenade kläder. Tvätta med tvål och vatten och skölj huden noggrant. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Ögonkontakt

Håll ögonlock öppna och skölj med (ljummet) vatten i flera minuter. Avlägsna ev. kontaktlinser. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring

Skölj munnen med vatten och drick flera glas vatten. Framkalla INTE kräkning såvida detta inte instruerats av medicinsk personal. Kontakta läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

Inandning:	Ingen irritation förväntad.
Hudkontakt:	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Ögonkontakt:	Kan vara irriterande vid ögonkontakt. (Rodnad, sveda)
Förtäring:	Kan orsaka obehag.

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Furniture Oil

Omarbetad 2026-04-08

Version 6

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Släckes med pulver, koldioxid eller alkoholbeständigt skum.

Använd EJ stark vattenstråle, det kan sprida branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan hälsoskadliga gaser bildas. Undvik inandning av brandgaser.

Brännbar men svårantändlig vätska.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd självförsörjande andningsapparat för brandbekämpning samt skyddsdräkt.

Övrigt

Behållare i närheten av brand kyls med vatten och flyttas från brand om detta är riskfritt.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd personlig skyddsutrustning.

Inandas ej produkten och undvik kontakt med hud och ögon.

Sörj för god ventilation.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Hindra produkten från att spolats ut i ytvatten eller avloppssystem.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Återanvänd om möjligt utspilld produkt. Mindre mängder kan torkas upp med trasa. Större spill sugas upp med absorberande material t.ex. sand, universalbindemedel.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 7 gällande hantering.

Se personlig skyddsutrustning avsnitt 8.

Uppsamlat spill placeras i tillsluten behållare och hanteras som avfall enligt avsnitt 13.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

Undvik öppen eld, heta föremål, gnistbildning och andra antändningskällor.

Ät, drick eller rök inte vid hantering av produkten.

Inandas ej ångor och undvik kontakt med hud och ögon.

Sörj för god ventilation.

Använd personlig skyddsutrustning.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet.

Förvara behållaren på en torr och väl ventilerad plats.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Lagras ej över normal rumstemperatur.

Förvaras endast i originalförpackningen.

7.3 Specifik slutanvändning

-

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Furniture Oil

Omarbetad 2026-04-08

Version 6

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar:

Sörj för god ventilation.

Ingående ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden (AFS 2023:14)

Ämne	CAS-nr	NGV	KGV	Anm.
Lacknafta <2% aromater	-	50 ppm 300 mg/m ³	100 ppm 600 mgh/m ³	H, V
2-Etylhexanol	104-76-7	1 ppm 5,4 mg/m ³	- -	23
Dipropylenglykolmono metyleter	34590-94-8	50 ppm 300 mg/m ³	75 ppm 450 mgh/m ³	H, V 23
Dekaner och andra högre alifatiska kolväten	-	- 350 mg/m ³	- 500 mg/m ³	V 10

Förklaring anmärkningar och noter:

H - Ämnet tas lätt upp genom huden. Gränsvärdet bedöms ge tillräckligt skydd om huden är skyddad.

V - Vägledande kortidsgränsvärde som ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas.

10 - Gränsvärdet avser kolväten i ångform det vill säga upp till 12 kolatomer.

23 - Ämnet har ett indikativt EU-gränsvärde.

DNEL

Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater (-)	Långtidsexponering – Arbetstagare Systematiska effekter, inhalation: 1500 mg/m ³ Långtidsexponering – Arbetstagare Systematiska effekter, dermal: 300 mg/kg kv/dag Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, inhalation: 900 mg/m ³ Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, dermal: 300 mg/kg kv/dag Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter: oral: 300 mg/kg kv/dag
2-etylhexan-1-ol (104-76-7)	Långtidsexponering – Arbetstagare Systematiska effekter, inhalation: 12,8 mg/m ³ Långtidsexponering – Arbetstagare Lokala effekter, inhalation: 53,2 mg/m ³ Korttidsexponering – Arbetstagare Lokala effekter, inhalation: 53,2 mg/m ³ Långtidsexponering – Arbetstagare Systematiska effekter, dermal: 23 mg/kg kv/dag Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, inhalation: 2,3 mg/m ³ Långtidsexponering – Konsumenter Lokala effekter, inhalation: 26,6 mg/m ³ Korttidsexponering – Konsumenter Lokala effekter, inhalation: 26,6 mg/m ³ Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, dermal: 11,4 mg/kg kv/dag Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter: oral: 1,1 mg/kg kv/da
(2-metoximetyletoxi)propanol (34590-94-8)	Långtidsexponering – Arbetstagare Systematiska effekter, inhalation: 308 mg/m ³ Långtidsexponering – Arbetstagare Systematiska effekter, dermal: 283 mg/kg kv/dag

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Furniture Oil

Omarbetad 2026-04-08

Version 6

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD (...)

(2-metoximetyletoxi)propanol (34590-94-8)	Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, inhalation: 37,2 mg/m ³ Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, dermal: 121 mg/kg kv/dag Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter: oral: 36 mg/kg kv/dag
---	--

PNEC

2-etylhexan-1-ol (104-76-7)	17 µg/l	Sötvatten
2-etylhexan-1-ol (104-76-7)	170 µg/l	Sporadiska utsläpp (sötvatten)
2-etylhexan-1-ol (104-76-7)	1,7 µg/l	Saltvatten
2-etylhexan-1-ol (104-76-7)	10 mg/l	Avloppsreningsverk
2-etylhexan-1-ol (104-76-7)	284 µg/kg	Sötvattensediment
2-etylhexan-1-ol (104-76-7)	28,4 µg/kg	Saltvattensediment
2-etylhexan-1-ol (104-76-7)	47 mg/kg	Jord
2-etylhexan-1-ol (104-76-7)	55 mg/kg	Sekundärförgiftning oral
(2-metoximetyletoxi)propanol (34590-94-8)	19 mg/l	Sötvatten
(2-metoximetyletoxi)propanol (34590-94-8)	190 mg/l	Sporadiska utsläpp (sötvatten)
(2-metoximetyletoxi)propanol (34590-94-8)	1,9 mg/l	Saltvatten
(2-metoximetyletoxi)propanol (34590-94-8)	4,168 g/l	Avloppsreningsverk
(2-metoximetyletoxi)propanol (34590-94-8)	70,2 mg/kg	Sötvattensediment
(2-metoximetyletoxi)propanol (34590-94-8)	7,02 mg/kg	Saltvattensediment
(2-metoximetyletoxi)propanol (34590-94-8)	2,74 mg/kg	Jord

8.2 Begränsning av exponeringen:

Allmänna hygieniska skyddsåtgärder

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

Tvätta händer innan raster och vid arbetets slut.

Tag av nedstänkta kläder.

Tvätta nedstänkta kläder innan de används igen.

Personlig skyddsutrustning:

Rådgör alltid med en kompetent leverantör vid val av personlig skyddsutrustning.

Andningsskydd

Behövs normalt inte. Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Typ A2/P2

Handskydd

Skyddshandskar av nitrilgummi rekommenderas.

Ögonskydd

Ögonskydd bör användas vid risk för direktkontakt eller stänk.

Kroppsskydd

Använd lämpliga skyddskläder

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Furniture Oil

Omarbetad 2026-04-08

Version 6

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd	Vätska
Färg	Gulaktig
Lukt	Olja
Smältpunkt/frys punkt (°C)	Ej tillgängligt
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall (°C)	Ej tillgängligt
Brandfarlighet (°C)	Ej tillgängligt
Nedre och övre explosionsgräns	Ej tillgängligt
Flampunkt (°C)	>60 °C
Självantändningstemperatur (°C)	Ej tillgängligt
Sönderdelningstemperatur	Ej tillgängligt
pH-värde	Ej tillgängligt
Kinematisk viskositet	>20,5 mm ² /s
Löslighet	Olöslig i vatten
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	Ej tillgängligt
Ångtryck	Ej tillgängligt
Densitet och/eller relativ densitet	0,9 kg/dm ³
Relativ ångdensitet	Ej tillgängligt
Partikelegenskaper	Ej relevant. Produkten är en vätska.

9.2 Annan information

Ingen ytterligare information tillgänglig.

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Produkten är stabil vid rekommenderad hantering och användning.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil vid rekommenderad hantering och användning.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Produkten är stabil vid rekommenderad hantering och användning.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik värme, flammor och andra antändningskällor.

10.5 Oförenliga material

Undvik kontakt med syror och oxidationsmedel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga vid normala förhållanden.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Se avsnitt 4. (De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda)

Irriterande/frätande egenskaper

Ej klassificerad som irriterande/frätande enligt CLP.

Akut toxicitet

Ej klassificerad som akut toxisk enligt CLP.

Toxikologiska data

Uppgifter på denna beredning finns ej tillgängliga.

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförfordning EU 2020/878

Furniture Oil

Omarbetad 2026-04-08

Version 6

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION (...)

Toxikologiska data avseende relevanta ingående ämnen:

Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater (-)	LD ₅₀ Inhalation råtta 7h: >5000 mg/kg LD ₅₀ Dermal kanin 24h: >3000 mg/kg LC ₅₀ Dermal råtta 24h: >5000 mg/l LD ₅₀ Inhalation råtta 4h: >500 mg/kg
2-etylhexan-1-ol (104-76-7)	LD ₅₀ Dermal kanin 24h: >2000 mg/kg LC ₅₀ Inhalation råtta 4h: 11 mg/l LD ₅₀ råtta 24h: 2047 mg/kg
(2-metoximetyletoxi)propanol (34590-94-8)	LD ₅₀ Dermal kanin 24h: >10000 mg/kg LD ₅₀ Oral råtta 24h: 5130 mg/kg LC ₅₀ Inhalation råtta 7h: >1,667 mg/l

Specifik organototoxicitet (STOT): enstaka och upprepade exponering

Inga kända.

Sannolika exponeringsvägar

Exponering av hud/ögon, inandning, (förtäring).

Allergiframkallande egenskaper

Denna produkt är inte klassificerad som allergiframkallande vid inandning eller hudkontakt.

CMR (Cancerogena, Mutagena och Reproduktionsstörande ämnen)

Denna produkt är inte klassificerad som cancerogen, mutagen eller reproduktionsstörande.

Fara för aspiration

Nej

11.2 Information om andra faror

Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC).

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig.

Förhindra okontrollerat utsläpp till dagvatten och avloppsnät.

12.1 Toxicitet

Uppgifter på denna beredning finns ej tillgängliga.

Toxicitet avseende relevanta ingående ämnen i produkten:

Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater (-)	LL ₅₀ Fisk 24h: >1000 mg/l LL ₀ Fisk 96h: 1000 mg/l EL ₅₀ Alger 72h: >1000 mg/l EC ₅₀ Alger 96h: 1000 mg/l Art: Pseudokirchneriella subcapitata EC ₅₀ Alger 72h: 1000 mg/l Art: Pseudokirchneriella subcapitata EL ₀ Daphnia 48h: 1000 mg/l Art: Daphnia magna EL ₅₀ Daphnia 48h: >1000 mg/l Art: Daphnia magna EL ₁₀ Fisk 60d: 650 µg/l NOELR Fisk 28d: 101 µg/l
2-etylhexan-1-ol (104-76-7)	LC ₅₀ Fisk 96h: 17,1 mg/l Art: Leuciscus idus EC ₅₀ Alger 72h: 11,5 mg/l EC ₅₀ Daphnia 48h: 39 mg/l Art: Daphnia magna
(2-etoximetyletoxi)propanol (34590-94-8)	LC ₅₀ Fisk 96h: >1000 mg/l Art: Poecilia reticulata LC ₅₀ Fisk 96h: >150 mg/l LC ₅₀ Fisk 96h: >10000 mg/l Art: Pimephales pro melas EC ₅₀ Alger 96h: 969 mg/l Art: Pseudokirchneriella subcapitata LC ₅₀ Daphnia 48h: 5000 mg/l Art: Daphnia magna EC ₅₀ Daphnia 48h: >1919 mg/l Art: Daphnia magna EC ₁₀ Bakterier 18h: 4168 mg/l Art: Pseudomonas putida NOEC Daphnia 21d: 0,5 mg/l Art: Daphnia magna

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Furniture Oil

Omarbetad 2026-04-08

Version 6

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION (...)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen information tillgänglig.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen information tillgänglig.

12.4 Rörlighet i jord

Ingen information tillgänglig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten bedöms ej innehålla ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som PBT- eller vPvB-ämnen.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC).

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

Produkten eller dess produktrester är ej klassificerade som farligt avfall enligt Avfallsförordning (SFS 2020:614). Produkten kan förbrännas.

Undvik att släppa ut rester av produkten i avlopp eller vattendrag.

Föreslagna EWC-koder: Beror på verksamhetsområde och användning, t. ex: 08 01 12 Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11

Förpackning

Väl tömda och rengjorda förpackningar kan lämnas till materialåtervinning.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Produkten är inte klassificerad som farligt gods enligt gällande transportlagstiftning (ADR/RID, IATA- DGR och IMDG-koden).

14.1 UN-nummer eller id-nummer

-

14.2 Officiell transportbenämning

-

14.3 Faroklass för transport

-

14.4 Förpackningsgrupp

-

14.5 Miljöfaror

Marine pollutant: Nej

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

-

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

-

LQ

-

Tunnelrestriktionskod

-

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Furniture Oil

Omarbetad 2026-04-08

Version 6

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Klassificering i enlighet med CLP(EG) nr 1272/2008. AFS 2023:1, AFS 2023:10, AFS 2023:14. Avfallsförordningen (SFS 2020:614).

(EU) REACH Annex XVII

Inga listade

(EU) Kandidatförteckning över SVHC-ämnena för godkännande

Inga listade

(EU) REACH Annex XIV

Inga listade

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen tillgänglig information.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Faroangivelsernas lydelse under avsnitt 3

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Källor

Datablad från tillverkare. CLP-förordningen.

www.kemi.se (Databaser), (AFS 2023:14), <http://echa.europa.eu/> (Databaser)

Version 6: 2026-04-08

Detta säkerhetsdatablad har upprättats i enlighet med REACH-förordningen 1907/2006/EG bilaga II (EG/2020/878).

Tidigare versioner

Version 1: 2014-11-18

Version 2: 2018-07-02

Version 3: 2020-10-21

Version 4: 2023-04-05

Version 5: 2023-10-25

Förklaring till förkortningar

ADR: Bestämmelser för transport av gods på väg.

BCF: Bio Concentration Factor (mått på bioackumulerbarheten hos ett ämne).

CAS-nr: Chemical Abstracts Service number

DNEL: Derived No Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

EC₅₀: Effect Concentration

EG-nr: Ett ämnens nummer i EINECS, ELINCS eller i No-Longer Polymers List.

HGV: Hygieniskt gränsvärde (högsta godtagbara genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften).

ID-nr: Identifieringsnummer i Klassificerings- och märkningsregistret i CLP (art 42)

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code. Bestämmelser för farligt gods till sjöss.

Koc: Fördelningskonstanten mellan vatten och organiskt kol.

IC₅₀: Median Inhibition Concentration

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Furniture Oil

Omarbetad 2026-04-08

Version 6

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION (...)
--

LC₅₀: Lethal Concentration

LD₅₀: Lethal Dose

Log pow: Mått för ett ämnes bioackumulerbarhet.

NOEC: No Observed Effect Concentration

PBT-ämne: Persistent, Bio accumulative and Toxic substances.

FTI: Registret för produktansvar och återvinningssystem för förpackningar.

vPvB-ämne: Very persistent and Very Bio accumulative substances.